



WASSERPUMPEN

Schmutzwasser tauchpumpe SPG 18502 CDR

SPG 18502 CDR ist ausgestattet mit:

- Pumpengehäuse aus rostfreiem Stahl
- Pumpeneinlass mit Schneidwerk (weiche Kleinteile max. 0,5 mm)
- Motor mit Kupferwicklung und Überhitzungsschutz
- Propeller aus rostfreiem Stahl
- Mechanische Dichtung aus Graphitkeramik
- Schwimmerschalter
- Handgriff / Aufhängungsöse
- PVC Rohrverbinder
- Trockenlaufschutz

TECHNISCHE DATEN

Bestellnummer:	35018521300
LEISTUNG (W)	1300
SPANNUNG (V/Hz)	230/50
MAX. FÖRDERHÖHE (m)	12
MAX. EINTAUCHTIEFE (m)	5
MAX. FÖRDERMENGE (l/h)	18000
ROHRANSCHLUSS (mm/")	50/2
LÄNGE DES STROMKABELS (m)	10
PH-WERT DER FLÜSSIGKEIT	4-10
ISOLATIONSKLASSE	F
SCHUTZKLASSE	IPX8
MAX. FÖRDERGUT-TEMP (°C)	40
ABMESSUNGEN (LxBxH,mm)	305x245x565
GEWICHT (kg)	23



Hartmetall Schneidwerk

