

BOSTIK ЛЕПИЛО ЗА ПЕРВАЗИ И КОРНИЗИ

Универсално лепило на основата на разтворители

Описание на продукта

BOSTIK ЛЕПИЛО ЗА ПЕРВАЗИ И КОРНИЗИ е бързотвърдяващо се строително лепило на базата на SBR гума, предназначено за употреба на закрито, което се втвърдява чрез изпаряване на разтворители, образувайки здрава и издръжлива връзка.

Предимства

- Универсално бързотвърдяващо се контактно лепило
- Без толуол
- Подходящо за залепване на EPS и XPS
- Подходящо за порьозни и непорьозни основи
- Залепва към повечето строителни материали

Приложения

BOSTIK ЛЕПИЛО ЗА ПЕРВАЗИ И КОРНИЗИ е предназначено за лепене на первази, плоскости, ПДЧ, и PVC, всички видове дърво, метал и керамика към зидария, бетон и камък.

Указания за употреба

Нанесете лепилото вертикално. Залепваният елемент трябва да се постави на мястото му с притискане. За по-бързо залепване притиснете двете части една към друга и след това ги разделете. Оставете да изсъхне за 5 минути и след това ги притиснете отново. Може да е необходимо да осигурите укрепване на частите за 24 часа. За оптимални резултати поне една от двете повърхности трябва да е порьозна. Не нанасяйте лепилото под формата на точки!

Технически спецификации

Температура на нанасяне		+5°C до +25°C
База		Стиренбутадиен каучук
Време за втвърдяване	при +23°C / 50% ОВ	72 часа
Плътност		1,40 g/ml
Устойчивост на замръзване по време на транспортиране		До -15°C
Отворено време		3-5 минути
Образуване на кора		3-5 минути
Твърди частици		83%
Температурна устойчивост		-30°C до +70°C
Разход		300-600 g/m ²

Това са типични стойности

Ограничения

- Не е подходящ за лепене на PE, PP, PC, PMMA, PTFE, меки пластмаси, неопрен и битумни материали

Подготовка на повърхността и заглаждане

Температура на нанасяне: +5°C до +30°C (на околната среда и материалите). Всички основи трябва да са твърди, чисти, сухи и свободни от мазнини и прах. Почистете повърхностите с Bostik Cleaner. BOSTIK ЛЕПИЛО ЗА ПЕРВАЗИ И КОРНИЗИ залепва перфектно без грунд към повечето непорьозни материали. Порьозните основи трябва да бъдат предварително обработени с грунд Bostik Universal. Винаги тествайте залепващата способност преди употреба.

Почистване

Невтвърденият материал и инструментите могат да бъдат почистени с помощта на Bostik Cleaner. Втвърденият материал може да бъде отстранен само механично. Ръцете могат да се почистят с кърпи Bostik.



BOSTIK ЛЕПИЛО ЗА ПЕРВАЗИ И КОРНИЗИ

Универсално лепило на основата на разтворители

Срок на годност

В неотворена оригинална опаковка при температура между +5°C и +25°C; срок на годност до 12 месеца от датата на производство; да се съхранява на сухо място.

Здраве и безопасност

Преди употреба трябва да сте прочели и разбрали информационния лист за безопасност на продукта. Той се предоставя при поискване и е достъпен в нашите уебстраници.

Гаранция

Bostik гарантира, че продуктът отговаря на спецификациите в рамките на срока на годност.

Отказ от отговорност

Цялата информация в този документ и във всички други наши публикации (включително електронни) се основава на текущите ни знания и опит и е изключителна (интелектуална) собственост на Bostik. Никоя част от този документ не може да бъде копирана, показвана на трети страни, възпроизвеждана, публично оповестявана или използвана по какъвто и да е друг начин без писменото съгласие на Bostik. Техническата информация в този документ е само ориентировъчна и не е изчерпателна. Bostik не носи отговорност за щети, преки или косвени, дължащи се на (редакционни) грешки, непълнота и/или неточност на този документ. Това включва, но не се ограничава до, непълнота и/или неточност поради технологични промени или изследвания, проведени между датата на публикуване на този документ и датата, на която продуктът е закупен. Bostik си запазва правото да променя текста на този документ. Bostik не носи отговорност за щети, преки или косвени, произтичащи от употребата на продукта(ите), описан(и) в този документ. Потребителят трябва да прочете и разбере информацията в този документ и други документи, свързани с продуктите, преди да използва продукта. Потребителят носи отговорност за извършването на всички необходими тестове, за да се увери, че продуктът е подходящ за конкретната цел. Ние не упражняваме контрол върху начина, по който продуктът се употребява, и/или върху каквито и да било обстоятелства, свързани със събития, настъпили по време на съхранението или транспортирането, и следователно не поемаме никаква отговорност за евентуални щети. Всички доставки се извършват изключително в съответствие с нашите общи условия, които са регистрирани в Холандската търговска камара.