

Aquarproof Tape BUTIL 100

Уплътнителна, хидроизолационна бутил-каучукова лента



Описание:

Aquarproof Tape BUTIL 100 е гъвкава водоустойчива бутил-каучукова лента в комбинация с нетъкан текстил за основа и предпазна лента от силиконова хартия. Aquarproof Tape BUTIL 100 е с висока сила на залепване и много висока износостойчивост и е част от системата за хидроизолация Aquarproof на DCP.

Употреба:

Aquarproof Tape BUTIL 100 се използва в строителния сектор за уплътняване, предпазване, запечатване и скриване на отвори и фуги. Подходяща е за лепене върху тухли, метал и бетон.

Преимущества:

- ▲ Позволява боядисване и полагане на замазка отгоре
- ▲ Устойчива на скъсване
- ▲ Силна лепливост
- ▲ Гъвкава
- ▲ Водоустойчива
- ▲ Висока устойчивост на стареене
- ▲ За вътрешна и външна употреба

Инструкции за употреба

Подготовка на повърхността:

Повърхностите трябва да са сухи и без прах, масла и грес, остатъци. Основата трябва да бъде суха, без застояла вода. Натрошени, напукани или с нарушена цялост основи трябва да се ремонтират. Нови бетонни основи трябва да бъдат най-малко на 28 дни.

Приложение:

Лентата Aquarproof Tape BUTIL 100 се залепва по възможност без напрежение и се приглажда към повърхността. За подобряване на адхезията натиснете, за да премахнете всички въздушни мехурчета и за да се уверите, че всички части на Aquarproof Tape BUTIL 100 са залепени.

При използване на открито трябва да се измаже или боядиса отгоре.

Препоръчваме проверка за съвместимост между лентата и материали от пластмаса и каучук, с които тя би била в досег.

Технически характеристики:

Цвят:	основа - бяла, бутил-каучуково лепило - сиво
Температурна устойчивост:	- 30° C до + 80° C
Дебелина:	1.3 mm
Сила на опън: EN 14410	≥ 50 N/25 mm
Удължаване при скъсване: EN 14410	≥ 50%
Сила на залепване:	≥ 10 N/25 mm
Горимост: EN 13501-1	Клас E
Клас за строителни материали: DIN 4120, part 1	B2

Забележки:

- ▲ Лентата се полага при температури от +5°C до +35°C. С увеличаване на температурата лепилната маса става по-мека и по-лепкава.
- ▲ Aquarproof Tape BUTIL 100 не се използва за залепване при механични натоварвания.
- ▲ Aquarproof Tape BUTIL 100 е неустойчива срещу масла, органични разтворители, напр. терпентин.

Опаковка:

Aquarproof Tape BUTIL 100 се предоставя с дължина на ролката - 20 m, ширина - 100mm, 150mm, 200mm, 300mm.

Съхранение:

Aquarproof Tape BUTIL 100 има годност 12 месеца, при съхранение в оригиналните си опаковки и в условия, защитени от директно слънчево огряване, при температури от +5°C до +25°C.

Aquaproof Tape BUTIL 100

Предпазни мерки

Здраве и безопасност:

Aquaproof Tape BUTIL 100 не е пряко свързана с опасност при нормална употреба.

Запалимост:

За повече информация вж. „Информационен лист за безопасност“ относно този продукт.

Допълнителна информация:

DCP произвежда голямо разнообразие от добавъчни материали, които включват:

- ▲ Хидроизолационни мембрани и уплътнения
- ▲ Материали и пълнители за запълване на фуги
- ▲ Циментови и епоксидни разтвори
- ▲ Специализирани материали за настилки

DCP предлага също така пълна гама от продукти, създадени специално за поправката и подновяването на повреден бетон. “Систематичният подход” на DCP за възстановяващи материали обхваща следните:

- ▲ Възстановяващи, строителни разтвори, поставяни ръчно
- ▲ Възстановяващи, строителни разтвори, поставяни чрез пулверизатор
- ▲ Течни микробетони
- ▲ Химически устойчиви, епоксидни, строителни разтвори
- ▲ Противокarbonизационни/противохлоридни защитни покрития
- ▲ Устойчиви на химикали и противоизносващи покрития

За повече информация относно гореспоменатите, потърсете местния представител на DCP.

Note:

We endeavor to ensure that any advice, recommendation or information we may give in product literature is accurate and correct. However, due to the fact that we have no direct or continuous control over where or how the products are applied, DCP cannot accept any liability either directly or indirectly arising from the use of DCP products, whether or not in accordance with any advice, specification, recommendation or information given by us.

 expertise

 quality

 full range