

Aquarproof Tape Flex

Еластомерна уплътнителна лента



Описание:

Aquarproof Tape Flex е произведен от два слоя нетъкани полипропиленови листове, покрити с термопластичен еластомер. Aquarproof Tape Flex е предназначен за вътрешна употреба за фуги и ъгли и е част от системата за хидроизолация Aquarproof на DCP.

Употреба:

Aquarproof Tape Flex се прилага за хидроизолация на строителни и дилатационни фуги в:

- ▲ кухни и бани
- ▲ плувни басейни
- ▲ балкони и тераси

Преимущества:

- ▲ За вътрешно и външно приложение
- ▲ Хидроизолация и запълване на фуги
- ▲ Издържа на средни до високи натоварвания
- ▲ Подходящ за места, подложени на постоянно положително водно налягане
- ▲ Химически устойчив
- ▲ Устойчив на стареене материал

Инструкции за употреба

Подготовка на повърхността:

Повърхностите трябва да са чисти, здрави и без замърсявания от масла и грес. Основата трябва да бъде суха, без застояла вода. Натрошени, напукани или с нарушена цялост основи трябва да се ремонтират. Нови бетонни основи трябва да бъдат най-малко на 28 дни.

Свържете се с технически отдел на DCP за повече информация относно продуктите, които могат да бъдат използвани заедно с Aquarproof Tape Flex.

Приложение:

Докато хидроизолацият слой е още мокър поставете лентата Aquarproof Tape Flex с помощта на плоска едностранна мистрия. Натиснете, за да премахнете всички въздушни мехурчета и за да се уверите, че всички части на Aquarproof Tape Flex са вградени в хидроизолационния слой.

Aquarproof Tape Flex трябва да има припокриване на най-малко 5 см между последователните рула и в ъгловите части.

Технически характеристики @ 25°C:

Цвят:	Сив
Температурна устойчивост:	- 30° C до + 90° C
Тегло:	360 gr/m ²
Обща ширина на лентата:	120 mm ± 5 mm
Обща дебелина на лентата:	0.65 mm ± 0.1 mm
Удължаване до скъсване: EN ISO 527-3	120 N/15 mm, надлъжно 25 N/15 mm, напречно
Якост на опън: EN ISO 527-3	70 % надлъжно 300 % напречно
Резистентност на въздушна влага: EN 1931	16 m
Водонепропускливост: EN 1928 - версия B	≥ 1.5 bar
UV - резистентност: EN ISO 4892-3	Издържа (за 500 ч)

Химическа резистентност след потапяне 7 дни:

Млечна киселина 5%	Издържа
Лимонена киселина 100 гр/л	Издържа
Натриев хипохлорид 0.3 г/л	Издържа
Солена вода (20 гр/л морска вода)	Издържа
Сярна киселина 35%	Издържа
Солна киселина 3%	Издържа

Aquarproof Tape Flex

Опаковка:

Aquarproof Tape Flex се предоставя в опаковки от 5 м, 10 м и 50 м рула.

Съхранение:

Aquarproof Tape Flex има годност 24 месеца, при съхранение в оригиналните си опаковки и в условия без директно слънчево огряване, дъжд и сняг.

Предпазни мерки

Здраве и безопасност:

Aquarproof Tape Flex не е пряко свързана с опасност при нормална употреба.

Запалимост:

Aquarproof Tape Flex не е запалим.

За повече информация вж. „Информационен лист за безопасност“ относно този продукт.

Допълнителна информация:

DCP произвежда голямо разнообразие от добавъчни материали, които включват:

- ▲ Хидроизолационни мембрани и уплътнения
- ▲ Материали и пълнители за запълване на фуги
- ▲ Циментови и епоксидни разтвори
- ▲ Специализирани материали за настилки

DCP предлага също така пълна гама от продукти, създадени специално за поправката и подновяването на повреден бетон. “Систематичният подход” на DCP за възстановяващи материали обхваща следните:

- ▲ Възстановяващи, строителни разтвори, поставяни ръчно
- ▲ Възстановяващи, строителни разтвори, поставяни чрез пулверизатор
- ▲ Течни микробетони
- ▲ Химически устойчиви, епоксидни, строителни разтвори
- ▲ Противокarbonизационни/противохлоридни защитни покрития
- ▲ Устойчиви на химикали и противоизносващи покрития

За повече информация относно гореспоменатите, потърсете местния представител на DCP.

Note:

We endeavor to ensure that any advice, recommendation or information we may give in product literature is accurate and correct. However, due to the fact that we have no direct or continuous control over where or how the products are applied, DCP cannot accept any liability either directly or indirectly arising from the use of DCP products, whether or not in accordance with any advice, specification, recommendation or information given by us.

 expertise

 quality

 full range