

VIVEDUR MULTIPRIMER ECO

Силиконов Акрилен Грунд по
Нанотехнология на Водна
основа



ОПИСАНИЕ

VIVEDUR MULTIPRIMER ECO е универсален акрилен силиконов грунд на водна основа за външни и вътрешни стени.

Разработен по нанотехнология, той е микронизиран и затова прониква по-добре, прилепва по-силно и заздравява повърхността. Укрепва порести повърхности като мазилка, бетон, шпакловка, гипсокартон, боядисвани с варови бои стени и др. Той е водоотблъскващ, водоустойчив и позволява на основата да диша. Устойчив е на алкални соли и спира миграцията им в крайния слой боя.

VIVEDUR MULTIPRIMER ECO е идеален екологичен грунд за повърхности, които ще бъдат боядисвани с акрилни или латексови бои.

Отлично проникване и прилепване

Предотвратява миграцията на соли

Стабилизира повърхността

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Вид: Универсален Силиконов Акрилен Грунд по Нанотехнология на водна основа.

Нанасяне: Четка, валяк, безвъздушен спрей.

Разреждане: Разрежете с вода до 50% за външни стени и с до 100% вода при вътрешни стени. Разбъркайте добре преди употреба.

Покривност: Външни повърхности (13-15 м²/л), вътрешни повърхности (16-20 м²/л).

Време за съхнене: Сух на пипане след 1 час. Боядисвайте най-рано след 2-3 часа. Времето за съхнене зависи от температурата и влажността.

Съхранение: Съхранявайте при температура между 5° и 35° C.

ЛОС (Летливи Органични Съединения)

ЕС лимитна стойност (кат.:А/н):
Свързващи вещества 30г/л (2010) ЛОС.
Този продукт съдържа макс. 3г/л ЛОС.



VIVEDUR MULTIPRIMER ECO

Силиконов Акрилен Грунд по
Нанотехнология на Водна основа



ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

- Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи, без дефектни или лошо прилепнали материали, прах, мазнини и соли.
- Сухото шлайфане може да генерира опасен прах. Когато е възможно, използвайте мокро шлайфане. Работете в добре проветриво помещение. Използвайте подходящи лични предпазни средства.
- Нови много алкални бетонови повърхности или мазилка трябва да се грундира след около месец.
- За запълване на дефекти по повърхностите използвайте NEOPAL STUCCO на Vivechrom.

НАНАСЯНЕ

- Разрежете с вода до 50% за външни стени (13-15 м²/ л) и с до 100% вода при вътрешни стени (16-20 м²/л). Разбъркайте добре преди употреба.
- Нанесете 1 слой VIVEDUR MULTIPRIMER ECO.
- Осигурете добра вентилация по време на нанасяне и съхнене.
- Нанасяйте при температура от 10°C до 35°C. Сух на пипане след 1 час. Боядисвайте най-рано след 2-3 часа.

СЛЕД УПОТРЕБА

- След употреба свалете колкото можете грунд от инструментите преди да ги почистите с вода или сапунен разтвор
- Не изливайте съдържанието в канализацията или във водоизточници.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, ЗДРАВЕ И ОКОЛНА СРЕДА

Пазете от деца. Ако има нужда от медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът. Избягвайте контакт с кожата, очите и дрехите. Съдържа 1,2-benzisothiazol- 3(2H)-едно. Може да предизвика алергична реакция.

**РАЗБЪРКАЙТЕ ДОБРЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА. ПАЗЕТЕ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ.
НЕ НАНАСЯЙТЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРА ПОД 10°C.**