

AM1101/1200 Sádromodul Slim

Структура за вграждане (за гипсокартонена конструкция)

Приложение

За монтиране пред опорна стена или в конструкция от гипсокартон,

дълбочината на монтаж е само 84 мм

За монтаж на окачени тоалетни чинии със свързваща стъпка от 180 мм или

230 мм

За дебелина на пода 0–100 мм

За окачена тоалетна

Характеристики

- Двойно промиване, независимо регулируемо с хигиенен резерв
- Съвместими с всички бутони ALCA
- Състава на изолацията от полистирол предотвратява образуването на конденз по повърхността на резервоара и намалява вибрациите от казанчето в строителната конструкция
- Рамката позволява за инсталирането към отделна достатъчно здрава преграда от гипсокартон, пред носещата стена
- Капакът за сервизно отваряне улеснява сглобяването и предотвратява проникването на влага и примеси
- Материал на рамката: прахово боядисан метал
- Дълбочина на монтаж, регулируема от 20–60 мм
- Казанчето е направено от едно парче, като по този начин осигурява 100% непроникливост
- Инсталираният модул е покрит с гипсокартонен панел и няма нужда от допълнителни фиксиращи или анкерни елементи
- Регулируеми телескопични крачета, обхват 0–100 мм
- Водоснабдяване отзад / отгоре
- Ъглов кран с възможност за свързване към тръбната система Мерла
- Работа по поддръжката без да се използват никакви инструменти
- Инсталационна дълбочина 84 мм
- Видими маркировки както за изравняване, така и за централната линия

Обхват на доставката

- Комплект елементи за фиксиране на тоалетна керамика: шпилка M12 - 2 бр., Шайби - 4 бр., Капак - 2 бр., Гайка - 2 бр., Протектор за резби - 2 бр.
- Комплект за фиксиране: винт $\varnothing 8 \times 60$ - 8 бр., Дюбел $\varnothing 12$ - 8 бр.
- Колянно съединение SLIM HT 90/90/110
- Капакът от 2 части на сервизния отвор е лесно регулируем
- Казанче с пълнеж и изправящ механизъм
- Комплект крайни капачки за защита на свързващите отвори по време на инсталацията на системата
- Самоносеща се рамка
- Фитинги 1/2" водна връзка с включен ъглов кран Schell 1 / 2–3 / 8"
- Дренажно уплътнение, PP съединител, уплътнение на съединителя
- Входящо уплътнение, PP изход, опаковъчно уплътнение

Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой опаковка палет)	Размери (брой опаковка)	Количество (опаковка палет)
AM1101/1200	8595580551384	16,4478 16,4478 266,7170 кг	1210x140x590 1210x590x140 мм	1 15 бр

Гаранция

Митнически код

Норми

2/15 гаранция 39229000 EN 14124, EN 14055

Технически спецификации

- Препоръчителен диапазон за налягане на водата 0,3–0,5 MPa
- Работен диапазон за налягане на водата 0,05–1,6 MPa
- Хигиенен резерв: 3 l
- Обем на водата в казанчето 9 l
- Връзка за вода отзад или отгоре чрез отвори за закрепване G1/2"
- Настройката по подразбиране за малък измиване 3 l
- Настройката по подразбиране за голям измиване 6 l
- Тест за натоварване 400 kg

