



AVZ112-G501 Low

Комплект за гараж 3 м (2бр крайна тапа, 1бр преход DN110)



Приложение

За отводняване на обществени зони с пешеходци или велосипедисти, тревни площи, около сгради, пешеходни зони и зони с подобен характер

Характеристики

- Отводняването може да се намали наполовина, за да се образуват две равни части
- Материал с UV стабилизатор против стареене, избледняване и разграждане на пластмасата
- Материал: полипропилен, изпълнен с талк, устойчив на механични, химични и термични повреди
- Изискан и здрав заключващ механизъм за лесно свързване на отделните канали
- Пластмасова решетка - ширина на входящия отвор 12 мм
- Лесен достъп до дренажния канал - лесно почистване
- Долна изходна връзка за отпадни води Ø110 мм
- Улейната заключваща сглобка позволява лесно свързване без допълнителни аксесоари!

Обхват на доставката

- Крайна капачка 2 бр
- Фиксиращ винт 3,5 × 13 - 2 бр
- Тяло
- Пластмасова решетка 3 бр. - клас на натоварване A15
- Изпускателен корпус с пластмасова рамка, 3 бр

Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой опаковка палет)	Размери (брой опаковка)	Количество (опаковка палет)
AVZ112-G501	8595580573058	4,2718 4,2718 148,1540 кг	1077×180×135 1077×180×135 мм	1 30 бр

Гаранция

2/6 гаранция

Норми

EN 1433

Технически спецификации

- Обща монтажна височина 60 mm
- Диаметър на тръбата за отпадни води 110 mm