



**MAPEI**

# UltraCare Kerapoxy Cleaner

## Готов за употреба специален почистващ продукт за отстраняване на остатъци от епоксидни продукти

### ОПИСАНИЕ

**UltraCare Kerapoxy Cleaner** може да се използва както за почистване на пресни замърсявания, така и след приключване на работата - за отстраняване на следи и петна от епоксидни продукти. Премахва следите и петната от всякакви епоксидни продукти, в това число от **Kerapoxy**, **Kerapoxy CQ**, **Kerapoxy Easy Design**, от покрития с керамична и стъклена мозайка.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОЛЗИ

**UltraCare Kerapoxy Cleaner** е лесен за използване продукт, с който лесно се премахват следи от епоксидна фугираща смес от порцелан, глазирана керамика, стъклени мозайки и нехигроскопични повърхности. Освен това е готов за употреба продукт и не се изисква разреждане. Може да се използва непосредствено след фугиране, като е възможно да отстрани и втвърдени остатъци. Подходящ е също и за почистване на инструментите, използвани при полагане на епоксидните фугиращи смеси.

### ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

**UltraCare Kerapoxy Cleaner** е концентриран течен препарат. **UltraCare Kerapoxy Cleaner** се използва за отстраняване на остатъци, петна и следи от епоксидни продукти, без да отделя никакви опасни изпарения. При правилна употреба, **UltraCare Kerapoxy Cleaner** не уврежда нито повърхността на настилката, нито фугите.

### ВНИМАНИЕ

- Да не се използва върху полиран мрамор или камък.
- Да не се използва върху дърво.
- Да не се използва върху вани с метакрилат.

- Преди използване на **UltraCare Kerapoxy Cleaner** върху материали с неизвестна повърхностна устойчивост, предварително тествайте продукта, за да се уверите, че не уврежда повърхността.
- Преди да използвате продукта, защитете всички повърхности, които могат да бъдат увредени при директен контакт с продукта.

### НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

**UltraCare Kerapoxy Cleaner** е разреден и готов за употреба. Използва се директно върху почистваната повърхност и следите с остатъци от фугираща смес, и се оставя да подейства за няколко минути. След това повърхността се минава с почистваща подложка Scotch-Brite®. Отстранете разтвора и след това изплакнете обилно с чиста вода. Продуктът е особено ефективен за отстраняване на прясна фугираща смес. Когато почистването се извършва няколко часа след полагане на фугиращата смес, оставете да подейства за по-дълго време (поне за 15-20 минути) или повторете цикъла на почистване. За втвърдени остатъци по повърхността или ако остатъците не се отстраняват, използвайте **UltraCare Epoxy Off Gel**. Моля, вижте съответната техническа карта за информация относно начина на приложение. При употреба за подови настилки е възможно да се извърши почистване с машина с единичен диск.

### РАЗХОДНА НОРМА

В зависимост от нуждите, разходната норма може да варира в зависимост от степента и вида на замърсяванията и почистваната повърхност.

### ОПАКОВКА

**UltraCare Kerapoxy Cleaner** се предлага като спрей в бутилки от по 750 ml и в туби от по 5 л.

# UltraCare Kerapoxy Cleaner



## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (величини)

### ПРОДУКТОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Консистенция:                        | течна                  |
| Цвят:                                | опалесциращ            |
| Плътност:                            | 1.10 g/cm <sup>3</sup> |
| pH:                                  | 11                     |
| Температурен диапазон на приложение: | 0°C до +40°C           |
| Време на изчакване преди изплакване: | 5 минути               |

### СЪХРАНЕНИЕ

UltraCare Kerapoxy Cleaner може да се съхранява до 24 месеца в оригиналната си запечатана опаковка, на хладно място.

### ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОДГОТОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ

Инструкции за безопасната употреба на нашите продукти можете да намерите в актуалната версия на съответния информационен лист за безопасност, достъпна от уебсайт [www.mapei.com](http://www.mapei.com).

ПРОДУКТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Въпреки че техническите данни и препоръките, съдържащи се в този информационен лист за продукта отговарят в най-голяма степен на знанията и опита ни, цялата информация по-горе във всеки случай трябва да се разглежда като чисто ориентировъчна и предмет на потвърждение след дългосрочно практическо приложение; по тази причина всеки, който възнамерява да използва този продукт, трябва предварително да се увери, че той е подходящ за желаното приложение. Във всеки случай, самият потребител е изцяло отговорен за всякакви последици, произтичащи от употребата на продукта.

Моля, направете справка с актуалната версия на техническия информационен лист, наличен от нашия уебсайт [www.mapei.com](http://www.mapei.com)

### ПРАВНА ЗАБЕЛЕЖКА

Съдържанието на този технически информационен лист ("ТИЛ") може да бъде копирано в друг свързан с проекта документ, но полученият вследствие документ не трябва да допълва или заменя изискванията съгласно ТИЛ, действащи към момента на полагане на продукта на MAPEI. Най-актуалната версия на ТИЛ може да се изтегли от нашия уебсайт [www.mapei.com](http://www.mapei.com).

**ВСЯКАКВИ ПРОМЕНИ ВЪВ ФОРМУЛИРОВКАТА ИЛИ ИЗИСКВАНИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТОЗИ ТИЛ ИЗКЛЮЧВА ОТГОВОРНОСТТА НА MAPEI.**

**Всички съответни справки за продукта са налични при заявка и на интернет адрес [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**



BUILDING THE FUTURE