

Архитектурни

Стени и фасади

Интериор

Spirit effect Verona-металическа боя

Spirit effect Verona е висококачествено, водоразредимо декоративно покритие за вътрешно приложение. Благодарение на специалните си съставки, формира лъскав перлен филм и придава металически ефект на повърхността.



Практически свойства

- Изключително лесна за нанасяне
- Придава металически ефект
- Образува лъскав перлен филм
- Водоразредима
- Лесна за поддържане и почистване
- Много добра покривност;
- Бързосъхнеща;
- Притежава отлично сцепление с повърхностите.

Технически показатели

Външен вид(след разбъркване)	Хомогенна течлива маса
Съдържание на летливи органични вещества (VOC) на готов за употреба продукт, g/l,max	200
Вискозитет, mPa.s, min	2000
Плътност, kg/L (в зависимост от цвета)	1.12 ± 0.02
Блясък при 85°, min	10%
Покривност (за един слой)	14-15 m ² /L
Изсъхване на допир	45 - 60 мин
Нанасяне на втори слой	след 6 часа
Пълно изсъхване	6-8 часа

Цветове

Произвежда се в сив цвят, който може да бъде допълнително оцветен по каталог с мострени цветове.

Подходящи основи

Нови варо-пясъчни мазилки, бетон и гипс-фазерни плочи
Здрави стари покрития от латексни бои

Неподходящи основи

Стари силикатни основи.

Подготовка на основата

Нови повърхности

Новите повърхности трябва да са здрави, чисти и сухи.
Грундирайте ги с Spirit Primer.

Боядисвани/лакирани повърхности

Премахнете старите покрития от постни бои и бои с разтворители, а повърхностите измийте или почистете.

Нанасяне		Средства за нанасяне	
Препоръка	Разбъркайте добре преди нанасяне	Четка	Използвайте четка от естествено влакно.
Условия на нанасяне	Работете при температура над 5°C.	Валяк	Използвайте валяк с къс косъм
Разреждане	готова за употреба	Пистолет	-
Начин на работа	Нанесете един слой грунд Spirit Primer. Spirit effect Verona е готова за употреба и се нанася в 1 или 2 слоя. Разбъркайте добре преди полагане. Изчакайте докато първият слой е изсъхнал (поне 6 часа), след което продължете с нанасянето на втори слой. Може да се нанася по два различни начина: с четка за впечатляващ текстуриран краен ефект или с валяк за ефект като метален лист.		

Препоръчителни системи				
Нови повърхности			Боядисвани повърхности	
Етап	Продукт	Слое	Продукт	Слое
Грундиране	Spirit Primer	I	Spirit Primer	-
Междинен слой	Spirit effect Verona	I	Spirit effect Verona	I
Финишен слой	Spirit effect Verona	I	Spirit effect Verona	I

Почистване
С вода.

Разфасовки:
1L, 2.5L

Съхранение
В закрити, сухи и пожаробезопасени складови помещения, при температури между 5°C и 30°C, предпазени от преки слънчеви лъчи.

Мерки за безопасност
Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Срок на годност
24 месеца от датата на производство във фабрично затворени опаковки.

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргаким“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта. Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“