

DEKO professional
H3100 Импрегнант за
камък

H3100 Импрегнант за камък



Практически свойства:

- силна водоотблъскваща способност;
- дълбокопроникващ;
- готов за употреба;
- подобрява устойчивостта на замърсяване и ограничава развитието на гъбички, плесени и лишеи;
- увеличава устойчивостта на замръзване;
- не придава мокър ефект;
- не лепне по време на съхнене.

Безцветен силан - силоксанов разтвор, предназначен за водоотблъскваща защита на повърхности от естествен и изкуствен камък, както и на други неорганични порьозни материали - фасадни тухли, минерални декоративни мазилки, минерални фасадни бои, неизмазани бетонови повърхности, газобетон и др. Продуктът прониква добре в третираната основа, като след изсъхване възпрепятства проникването на вода и по този начин защитава повърхностите.



H3100 Импрегнант за камък



Подходящи основи:

- ✓ естествен и изкуствен камък (неполиран)
- ✓ неизмазани бетонови повърхности
- ✓ фасадни тухли /зидария
- ✓ минерални декоративни мазилки
- ✓ газобетонни блокчета
- ✓ минерални фасадни бои



Неподходящи основи:

- × полирани каменни повърхности
- × дървени основи
- × пластмаси и PVC покрития
- × метал
- × стъкло
- × други непорьозни повърхности

H3100 Импрегнант за камък



Начин на нанасяне:

в два слоя (мокро върху мокро)
с четка, валик или чрез пръскане

Пълно изсъхване:

24ч.

Разход (за нанасяне в два слоя):

0.150 - 0.700 L/m²

Разфасовка:

1L и 4L (метални опаковки)

Срок на годност:

24 месеца

!!! Третираната повърхност проявява хидрофобната си способност след пълното изсъхване на импрегнанта (24ч. след нанасяне).



H3100 Импрегнант за камък



Различия между Импрегнант за камък и Лак за камък:

	Импрегнант за камък	Лак за камък
Попива в основата	✓	✗
Образува повърхностен филм	✗	✓
Защитава от проникване на вода	✓	✓
Не придава мокър ефект на третираната повърхност	✓	✗
Не лепнене по време на съхнене	✓	✗
Без риск от напукване и лющене на покритието	✓	✗