

PROMIX HYDRO

Готов фугопълнител и шпакловка за мокри помещения

Предимства



Специализиран продукт за мокри помещения



Възможност за шпакловане на различни основи



Подходящ за пред бояджийски работи в мокри помещения

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Rigips PROMIX HYDRO е готова за употреба фугираща смес и шпакловка за фугиране на плоскости от гипскартон, плоскости със стъклен воал, цимент борд, с помощта на армираща лента и за финални покрития върху варо-циментови мазилки, гипсови шпакловки, бетон и др. Продуктът е предназначен за вътрешна употреба в помещения с повишена влага.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Използвайте самозалепващата армираща лента FibreTape Hydro за запълване на фуги на гипс и гипскартонени плоскости. След това запълнете фугата с първия слой Rigips PROMIX HYDRO и изчакайте да изсъхне. След изсъхване нанесете втори слой смес и завършващ слой с PROMIX HYDRO .



PROMIX HYDRO

Готов фугопълнител и шпакловка за мокри помещения

ПРИЛОЖЕНИЕ (продължение)

Финишното покритие трябва да се направи, като се нанесе първия слой Rigips PROMIX HYDRO и се изчака да изсъхне. За най-добри резултати нанесете тънък завършващ слой Rigips PROMIX HYDRO.

Разходна норма:

- Фугиране на гипскартон $\sim 0,3 \text{ l/m}^2$
- Шпакловане $\sim 1 \text{ l/m}^2/\text{mm}$

УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ

Внимание!

Помещенията следва да са проветряеми, но защитени от силни течения. Температурата на материала, основата и въздуха в помещенията следва да е между $+5^\circ\text{C}$ и $+35^\circ\text{C}$.

Основата трябва да е суха и стабилна. Преди да започнете работа, отстранете всички несвързани слоеве, компрометирани покрития от боя, прах и други остатъци от основата. Всички стоманени елементи като: рамки на врати, инсталационни кабели и др. трябва да бъдат защитени срещу корозия при директен контакт.

ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ

Материалът следва да се транспортира и съхранява на сухо в оригиналните запечатани опаковки. За повече информация вижте Информационния лист за безопасност.

ОПАКОВКА

Кога 3 и 10 l.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца от датата на производство, във фабрично запечатана опаковка (дата на производство на опаковката)

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Стандарт	EN 13963
Класификация	3A
Съдържание	Фугопълнител за гипскартон
Клас горимост	B-S1, d0
Якост на огъване	> 320 N
Опасни съставки	NPD
Разходна норма	~0,3 l/m ²
Разфасовка	3 и 10 l

Rigips® е регистрирана търговска марка на Saint-Gobain Group. Информацията в този документ отразява данните, които притежаваме в момента, въз основа на текущите ни знания и опит, като си запазваме правото да правим допълнителни актуализации без предизвестие в резултат на технически или производствени промени. Уверете се, че винаги разполагате с най-новата версия на този документ, като посетите нашия уебсайт на следния адрес: www.rigips.bg

Този документ съдържа само общи препоръки и не се отнася за специални обстоятелства. Преди да започнете работа, уверете се, че разбирате спецификациите на проекта, че сте тествали продукта за тази цел и че избраният продукт отговаря на неговите изисквания. Информацията, представена в този документ, не представлява гаранция по отношение на определени свойства на продукта или съвместимост за конкретна употреба, Saint-Gobain Group не носи отговорност за качеството на изпълнение на строителните работи.